

PERILICE RUBLJA

TWE 10 · 15 · 18



STANDARDNE KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Samostojeća perilica s visokom centrifugom
- Kompaktan i moderan dizajn koji štedi prostor
- Velika vrata za utovar i istovar s kutom otvaranja do 180° omogućuju lakše rukovanje rubljem
- Mogućnost dodavanja tekućeg i praškastog deterdženta u prednjem dozatoru s 5 odjeljaka
- Standardno opremljena za automatsko doziranje deterdženta
- Buba i kada, kao i prednja i gornja ploča od robusnog i izdržljivog visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 304
- Osovina obložena keramikom osigurava duži vijek trajanja zbog manjeg trenja
- Izuzetno fleksibilna i slobodno programirana kontrolna ploča s naprednim zaslonom u boji od 7" za jednostavno rukovanje i savršeno upravljanje
- USB veza za brzi prijenos podataka i uređivanje podataka u jednostavnom .csv formatu
- Ilustrirani fotografski vodič na ekranu za rješavanje problema
- Jasna svjetlosna indikacija statusa rada za jednostavnije i brzo vizualno upravljanje
- Veliki odvodni ventil od 3" za brži odvod vode i kraće cikluse
- Akcelerometar za savršeno uravnoteženje
- Cijevi za dovod vode
- Cijevi za dovod pare

OPCIJE

- Dvostruko grijanje (električno i parno) može se odabrati putem kontrolne ploče
- Bočne ploče od nehrđajućeg čelika
- Stražnja ploča od nehrđajućeg čelika
- 3. ulazni ventil za meku vodu
- Ulazni ventili velikog protoka za brže punjenje
- Pneumatski usisni ventili za brže punjenje
- Pneumatski parni ventil
- Signal zadržavanja kemije
- Integrirano postolje za povećanje visine utovara i osiguravanje ergonomskog rada te postavljanje kolica za posteljinu

TOLON

INDUSTRIJSKE PERILICE RUBLJA

TWE 10 · 15 · 18

MODEL	JM	TWE 10	TWE 15	TWE 18
Kapacitet	kg	10	15	18
Kapacitet po satu	kg/h	15	22,5	27
Vrijeme ciklusa	min	30-45	30-45	30-45
BUBANJ				
Promjer bubnja	mm	630	630	630
Dubina bubnja	mm	330	490	580
Volumen bubnja	l	103	153	181
Brzina pranja	o/min	43	43	43
Brzina centrifuge	o/min	1012	1012	1012
G-faktor		360	360	360
VRATA				
Otvor vrata Ø	mm	455	455	455
GRIJANJE				
Električno	kW	9	15	18
Parno	bar	4-6	4-6	4-6
SNAGA				
Motor	kW	1,5	2,2	3
PARA				
Parni ventil priključak Ø	DN-BSP	15-½ "	15-½ "	15-½ "
Tlak pare	kPa	400-600	400-600	400-600
ZRAK				
Priključak zraka Ø	mm	opcionalno / 8	opcionalno / 8	opcionalno / 8
VODA				
Priključak ulaznog ventila Ø	DN-BSP	2 x 20-¾ "	2 x 20-¾ "	2 x 20-¾ "
Ulaz vode (deterdžent) Ø	DN-BSP	-	-	-
Pritisak vode	kPa	200-400	200-400	200-400
Protok vode	l/min	60	60	140
Ø odvodnog ventila (vanjski)	mm	76	76	76
Odvod vode	l/min	230	230	230
PROGRAMIRANJE				
16 zadanih programa (maks. 99)		Std	Std	Std
7-inčni LCD u boji visoke rezolucije		Std	Std	Std
DIMENZIJE (ŠxDxV)				
Standardno	mm	880 x 976 x 1500	880 x 1136 x 1500	880 x 1226 x 1500
Standardno s postoljem	mm	880 x 976 x 1710	880 x 1136x 1710	880 x 1226 x 1710
Pakiranje	mm	930 x 1040 x 1550	930 x 1200 x 1550	930 x 1300 x 1550
Pakiranje s postoljem	mm	930 x 1040 x 1760	930 x 1200 x 1760	930 x 1300 x 1760
TEŽINA				
Neto	kg	438	463	476
Neto s postoljem	kg	460	486	500
Bruto	kg	460	488	504
Bruto s postoljem	kg	525	541	575
RAZINA ZVUKA				
	db (A)	55-65	55-65	55-65

* Podaci o potrošnji temeljeni na programu 'Eko 60 ° C' (glavno pranje, 2 ispiranja)


TOLON zadržava pravo izmjene strojeva i specifikacija u ovom podatkovnom listu u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Detalji i fotografije služe samo u informativne svrhe i nikada nisu obvezujući.

www.tolon.com

TOLON

PERILICE RUBLJA

TWE 24 · 28 · 40



STANDARDNE KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Samostojeća perilica s visokom centrifugom
- Kompaktan i moderan dizajn koji štedi prostor
- Velika vrata za utovar i istovar s kutom otvaranja do 180° omogućuju lakše rukovanje rubljem
- Mogućnost dodavanja tekućeg i praškastog deterdženta u prednjem dozatoru s 5 (TWE 24-28) ili 6 (TWE 40) odjeljaka
- Standardno opremljene za automatsko doziranje deterdženta
- Bubanj i kada, kao i prednja i gornja ploča od robusnog i izdržljivog visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 304
- Osovina obložena keramikom osigurava duži vijek trajanja zbog manjeg trenja
- Izuzetno fleksibilna i slobodno programirana kontrolna ploča s naprednim zaslonom u boji od 7" za jednostavno rukovanje i savršeno upravljanje
- USB veza za brzi prijenos podataka i uređivanje podataka u jednostavnom .csv formatu
- Ilustrirani fotografski vodič na ekranu za rješavanje problema
- Jasna svjetlosna indikacija statusa rada za jednostavnije i brzo vizualno upravljanje
- Veliki odvodni ventil od 3" za brži odvod vode i kraće cikluse
- Akcelerometar za savršeno uravnoteženje
- Cijevi za dovod vode
- Cijevi za dovod pare

OPCIJE

- Dvostruko grijanje (električno i parno) može se odabrati putem kontrolne ploče
- Bočne ploče od nehrđajućeg čelika
- Stražnja ploča od nehrđajućeg čelika
- 3. ulazni ventil za meku vodu
- Ulazni ventili velikog protoka za brže punjenje
- Pneumatski usisni ventili za brže punjenje
- Pneumatski parni ventil
- Drugi odvodni ventil za vodu
- Stanice za vaganje/mjerenje količine rublja i sukladno tome smanjenje potrošnje vode, energije i deterdženta
- Signal zadržavanja kemije

TOLON

INDUSTRIJSKE PERILICE RUBLJA

TWE 24 · 28 · 40

MODEL	JM	TWE 24	TWE 28	TWE 40
Kapacitet	kg	24	28	40
Kapacitet po satu	kg/h	36	42	60
Vrijeme ciklusa	min	30-45	30-45	30-45
BUBANJ				
Promjer bubnja	mm	700	700	900
Dubina bubnja	mm	630	720	575
Volumen bubnja	l	242	277	365
Brzina pranja	o/min	37	37	35
Brzina centrifuge	o/min	961	961	847
G-faktor		360	360	360
VRATA				
Otvor vrata Ø	mm	455	455	560
GRIJANJE				
Električno	kW	21	24	30
Parno	bar	4-6	4-6	4-6
ELEKTRIČNI				
Motor	kW	4	4	5,5
PARA				
Parni ventil priključak Ø	DN-BSP	15-½ "	15-½ "	20-¾ "
Tlak pare	kPa	400-600	400-600	400-600
ZRAK				
Priključak zraka Ø	mm	opcionalno / 8	opcionalno / 8	opcionalno / 8
VODA				
Priključak ulaznog ventila Ø	DN-BSP	2 x 20-¾ "	2 x 20-¾ "	2 x 20-¾ "
Ulaz vode (deterdžent) Ø	DN-BSP	-	-	-
Pritisak vode	kPa	200-400	200-400	200-400
Protok vode	l/min	140	140	140
Ø odvodnog ventila (vanjski)	mm	76	76	76
Odvodni tok	l/min	230	230	230
PROGRAMIRANJE				
16 zadanih programa (maks. 99)		Std	Std	Std
7-inčni LCD u boji visoke rezolucije		Std	Std	Std
DIMENZIJE (ŠxDxV)				
Standardno	mm	975 x 1270 x 1565	975 x 1360 x 1565	1175 x 1405 x 1690
Standardno s opcijom vaganja	mm	975 x 1270 x 1590	975 x 1360 x 1590	1175 x 1405 x 1715
Pakiranje standard	mm	1020 x 1350 x 1620	1020 x 1440 x 1620	1240 x 1480 x 1740
Pakiranje s opcijom vaganja	mm	1020 x 1350 x 1700	1020 x 1440 x 1700	1240 x 1480 x 1820
TEŽINA				
Neto	kg	710	800	1025
Bruto	kg	735	825	1060
RAZINA ZVUKA				
	db (A)	55-65	55-65	55-65

* Podaci o potrošnji temeljeni na programu 'Eko 60 ° C' (glavno pranje, 2 ispiranja)


* TOLON zadržava pravo izmjene strojeva i specifikacija u ovom podatkovnom listu u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Detalji i fotografije služe samo u informativne svrhe i nikada nisu obvezujući.

TOLON

· www.tolon.com

PERILICE RUBLJA

TWE 60 - 110



STANDARDNE KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Samostojeća perilica s visokom centrifugom
- Kompaktan i moderan dizajn koji štedi prostor
- Velika vrata za utovar i istovar s kutom otvaranja do 180° omogućuju lak pristup
- Mogućnost tekućeg i praškastog deterdženta u prednjem dozatoru s 3 ili 6 odjeljaka
- Standardno opremljena za automatsko doziranje deterdženta
- Bubaš i kada, kao i sve ploče izrađene su od robusnog i izdržljivog visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 304
- Osovina obložena keramikom osigurava duži vijek trajanja zbog manjeg trenja
- Izuzetno fleksibilna i slobodno programirana kontrolna ploča s naprednim zaslonom u boji od 7" za jednostavno rukovanje i savršeno upravljanje
- USB veza za brzi prijenos podataka i uređivanje podataka u jednostavnom .csv formatu
- Ilustrirani fotografski vodič na ekranu za rješavanje problema
- Jasna svjetlosna indikacija statusa rada za jednostavnije i brzo vizualno upravljanje
- Veliki 3" (TWE 60) ili 4" (TWE 110) odvodni ventil za brži odvod vode i kraće cikluse
- Akcelerometar za savršeno uravnoteženje
- Cijevi za dovod vode
- Cijevi za dovod pare

OPCIJE

- Dvostruko grijanje (električno i parno) može se odabrati putem kontrolne ploče
- Naginjanje uređaja prema naprijed radi lakšeg korištenja
- Dodatni ulazni ventil za meku vodu
- Ulazni ventili velikog protoka za brže punjenje
- Pneumatski usisni ventili za brže punjenje, standardno za TWE 110
- Pneumatski parni ventil
- Drugi odvodni ventil za vodu
- Stanice za vaganje/mjerenje količine rublja i sukladno tome smanjenje potrošnje vode, energije i deterdženta
- Signal zadržavanja kemije

TOLON

INDUSTRIJSKE PERILICE RUBLJA

TWE 60 • 110

MODEL	JM	TWE 60	TWE 110
Kapacitet	kg	60	110
Kapacitet po satu	kg/h	90	165
Vrijeme ciklusa	min	30-45	30-45
BUBANJ			
Promjer bubnja	mm	1100	1300
Dubina bubnja	mm	610	830
Volumen bubnja	l	579	1101
Brzina pranja	o/min	34	29
Brzina centrifuge	o/min	766	705
G-faktor		360	360
VRATA			
Otvor vrata Ø	mm	550	675
GRIJANJE			
Električno	kW	30	60
Parno	bar	4-6	4-6
SNAGA			
Motor	kW	11	22
PARA			
Parni ventil priključak Ø	DN-BSP	25-1 "	40-1½ "
Tlak pare	kPa	400-600	400-600
ZRAK			
Priključak zraka Ø	mm	opcionalno / 10	opcionalno / 10
VODA			
Priključak ulaznog ventila Ø	DN-BSP	2 x 25-1 "	2 x 50-2 "
Ulaz vode (deterdžent) Ø	DN-BSP	1 x 25-1 "	1 x 25-1 "
Pritisak vode	kPa	200-400	200-400
Protok vode	l/min	160	540
Ø odvodnog ventila (vanjski)	mm	76	114
Odvod vode	l/min	230	600
PROGRAMIRANJE			
18 zadanih programa (maks. 99)		Std	Std
7-inčni LCD u boji visoke rezolucije		Std	Std
DIMENZIJE (ŠxDxV)			
Standard	mm	1745 x 1570 x 1910	1910 x 2040 x 2060
Naginjanje	mm	1825 x 1605 x 2070	1990 x 2040 x 2245
Standard pakiranje	mm	1900 x 1650 x 2060	2000 x 2150 x 2200
Naginjanje – pakiranje	mm	1900 x 1750 x 2220	2050 x 2300 x 2400
TEŽINA			
Neto standard	kg	1925	3950
Neto naginjanje	kg	2150	4025
Bruto standard	kg	2000	4110
Bruto naginjanje	kg	2225	4185
RAZINA ZVUKA			
	db (A)	67-77	70-77

* Podaci o potrošnji temeljeni na programu 'Eko 60 ° C' (glavno pranje, 2 ispiranja)

TOLON zadržava pravo izmjene strojeva i specifikacija u ovom podatkovnom listu u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Detalji i fotografije služe samo u informativne svrhe i nikada nisu obvezujući.

TOLON